



www.airangel.eu



AIRANGEL



AIRANGEL AP-90



- // Geeignet für geringe Luftmengen
- // 4 Leistungsstufen
- // Zuverlässige Inaktivierung von Viren, Bakterien und Sporen
- // Effektive Entfernung von Schadstoffen aus der Luft
- // Automatische Anpassung der Reinigungsleistung an die gemessene Luftqualität
- // Anzeige der Luftqualität (Blau, Grün, Orange, Rot)

LEVEL	UMWÄLZUNG m ³ /h	LAUTSTÄRKE 1m dB	LAUTSTÄRKE 3m dB
1	254	22,5	21
2	356	30,5	28,5
3	603	33	31
4	733	40,5	38,5
Turbo	870	45,5	42

NETZ-SPANNUNG	FREQUENZ (AUTO)	LEISTUNG	ABMESSUNGEN IN CM	GEWICHT	UMGEBUNGSTEMPERATUREN	LUFTFEUCHTIGKEIT	OZONKONZENTRATION
220V/240V	50Hz/60Hz	115W	73x45x25	18,0kg	5°C - 40°C	<80%	<0,005mg/m ³

AIRANGEL AP-90



PLASMA

Plasma erzeugt eine statische Aufladung von Kleinstpartikeln, damit auch diese gefiltert werden können.



KINDERSICHERUNG

Mit Hilfe der Fernbedienung kann eine Kindersicherung aktiviert werden, welche das Drücken von Tasten am AirAngel deaktiviert.



FILTER

Die Kombination aus Vorfilter und HEPA-13 Filter reinigt die Luft von Partikeln.



AUTO MODUS

Im Automatikmodus steuert der AirAngel seine Reinigungsleistung basierend auf den Messdaten der Sensoren.



2 SENSOREN

Der AirAngel misst mit zwei Sensoren (TVOC + PM 2.5) die aktuelle Luftqualität und passt die Reinigungsleistung intelligent an.



SCHNELLREINIGUNG

Für eine schnelle Reinigung kann der AirAngel für 10 Minuten im Maximalmodus betrieben werden.



GERUCH

Mittels Aktivkohlefilter neutralisiert der AirAngel effektiv Gerüche und schädliche Gase.



UV-C

UV-C Licht in Kombination mit einem TiO₂-Filter zerstört das genetische Material von Viren, Bakterien und Pilzen und eliminiert damit das infektiöse Potential bzw. die Möglichkeit sich zu vermehren.